

## Kamery IP kopułkowe ACTI D71



### Specyfikacja techniczna

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Przetwornik              | 1/4" Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość obrazu [px]     | 1280 x 720   |
| Kąt widzenia [°]         | 72   |
| Czułość [lux]            | 0,1 (kolor); 0 (B/W)   |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,93   |
| Apertura [F]             | 2,0  |
| Kompresja                | H.264, MJPEG   |
| Gniazdo karty pamięci    | MicroSDHC  |
| Typ                      | Zewnętrzna   |
| Zakres obrotu [°]        | 0 ~ 360  |
| Zakres pochyleń [°]      | 17 ~ 163   |
| Rotacja [°]              | 0 ~ 360  |
| Prędkość zapisu [kl/s]   | 30   |
| DNR                      | TAK  |
| Detekcja ruchu           | TAK  |
| Maski prywatności        | TAK  |
| Protokoły sieciowe       | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour |
| Certyfikaty              | CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IK10, IP66  |
| Temperatura pracy [°C]   | -20 - 50   |
| Waga [g]                 | 975  |

### Naszym klientom oferujemy:

