

Kamery kopułkowe

LC-1000 PREMIUM



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH


Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Sony CMOS
Rozdzielczość [TVL]	1000
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Zasilanie [V]	12
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]	1 / 75
Standard wideo	PAL
AWB	TAK
DNR	TAK
ICR	TAK
Mirror	TAK
OSD	TAK
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Maski prywatności	TAK (8)
Oświetlacz IR	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Kąt widzenia [°]	67
Obudowa	plastik
Kolor	biały
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Wymiary [mm]	93 x 70

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT