

Kamery kopułkowe

LC-1100 PREMIUM



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" CCD SONY Ex-view

Rozdzielczość [TVL] 480

Czułość [lux] 0

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Apertura [F] 1,2

Zasilanie 12V

Kąt widzenia [°] 68

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000

Zasięg oświetlacza IR [m] do 21

Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] 1 / 75

Stosunek sygnał-szum [dB] 48

Rodzaj wybierania międzyliniowe

Synchronizacja wewnętrzna

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

AES TAK

Obudowa IP67 (wodoszczelna)

Temperatura pracy [°C] -20 - 50

Wymiary [mm] 93 x 80

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT