

## Kamery zintegrowane LC-1302 PREMIUM



**INSTALACJA**  
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



**KONTROLA DOSTĘPU**  
I CZASU PRACY



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" HDIS
Rozdzielczość [TVL]	700
Czułość [lux]	0,001, 0 (IR LED On)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6 / 6
Apertura [F]	2,0
Wielkość obrazu [px]	728 x 488
Zasilanie	12V DC
System	PAL / NTSC
IR LED	TAK (5X24PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Stosunek sygnał-szum [dB]	> 46
Gamma	0,45
Elektroniczna migawka [s]	1/50 - 1/100000 (PAL), 1/60 - 1/100000 (NTSC)
AWB	TAK
AGC	TAK
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Wymiary [mm]	185 x 70 x 60
Waga [g]	450
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)

### Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT