

Kamery zintegrowane LC-1511 PREMIUM



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" SONY Ex-view HAD CCD
Rozdzielczość [TVL]	480
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	4 - 9
Zasilanie	12V DC
Stosunek sygnał-szum [dB]	>48
Synchronizacja	wewnętrzna
Kąt widzenia (H) [°]	30 ~ 68
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 35
Elektroniczna migawka [s]	1/50 - 1/100000
BLC	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]	1 / 75
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)
Wymiary [mm]	80 x 166 x 87
Waga [g]	700

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT