

## Kamery IP kopułkowe LC-244-IP PoE



**INSTALACJA**  
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



**KONTROLA DOSTĘPU**  
I CZASU PRACY



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (Full HD)
Czułość [lux]	0,5 (color) / 0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.265 / H.264 / JPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Częstotliwość odświeżania [fps]	30 (1920 x 1080)
WDR	TAK
Dzień/Noc	TAK
IR LED	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK (2.4)
Zasilanie PoE	TAK, Standard IEEE 802.3af
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-20 - 55
Wymiary [mm]	120 x 95
Waga [kg]	0,61

### Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT