

## Kamery IP Mpix hemisferyczne LC-3601H



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Kąt widzenia [°]	185
Czułość [lux]	0,15 (color); 0,015 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,16
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC; PoE (opcja)
Dzień/Noc	TAK
Dwukierunkowa transmisja audio	TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)
ONVIF	TAK (2.0)
Pamięć lokalna	obsługa karty TF do 128GB
Podgląd	360°; 2 x 190°; 4 x 90°
Regulacja parametrów obrazu	jasność, nasycenie, ostrość, kontrast, BLC, AWB
DPTZ	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Porty sieciowe	RJ45 10M/100M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, FTP, PPPoE, SMTP, NTP
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Kolor obudowy	biały lub czarny
Wymiary [mm]	148 x 53

### Naszym klientom oferujemy:

