

Kamery IP Mpix zintegrowane

LC-400 IP PoE - Kamera tubowa IP 4 Mpix 2K QHD



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" Sony CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	4 Mpix
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 / 2,8 - 12
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 690 mA
SONY STARVIS	TAK (dla wersji MOTOZOOM / AI MOTOZOOM)
Kąt widzenia [°]	dla 2,8 mm/LED = 110°, dla 2,8-12 mm = 103° - 27° dla WiFi = 95°
Protokoły sieciowe	RTSP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Detekcja ruchu	detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi (wersja AI i AI MOTOZOOM)
ONVIF	TAK
3DNR	TAK
WDR	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	60m
Oświetlacz LED [m]	30m
Obudowa	IP67 (wodoszczelna), IK10 (wandaloodporna)
Język	polski, angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, wł
Temperatura pracy [°C]	-25°C - 60°C
Waga [kg]	0.81
Gniazdo na karty pamięci	Wbudowany slot na kartę microSD do 1TB (dla wersji MOTOZOOM / AI MOTOZOOM / TiOC)

Naszym klientom oferujemy:

