

Kamery IP kopułkowe LC-450 POE



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CMOS PS
Wielkość obrazu [px]	1600 x 1200 (2 MP)
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	4 lub 6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC
Częstotliwość odświeżania [fps]	15 (1600 x 1200), 30 (1280 x 720)
Zasięg oświetlacza IR [m]	15 - 20
Zasilanie PoE	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Dzień/Noc	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, FTP, NTP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, RTCP
Montaż	ścienny, sufitowy
Temperatura pracy [°C]	-10 - 60

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT