

Kamery IP kopułkowe LC-460 POE



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1600 x 1200
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MJPEG
Częstotliwość odświeżania [fps]	15 (1600 x 1200), 30 (1280 x 720)
Zasilanie PoE	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Obudowa	wodoszczelna, wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-30 - 50

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT