

## Kamery zintegrowane LC-504P



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" SONY CCD

Rozdzielczość [TVL] 650

Czułość [lux] 0

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12

Zasilanie 12V DC

Stosunek sygnał-szum [dB] >48

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000

Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] 1 / 75

Kąt widzenia (H) [°] 30 ~ 68

Zasięg oświetlacza IR [m] do 35

Synchronizacja wewnętrzna

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

WDR TAK

Waga [g] 700

Wymiary [mm] 80 x 166 x 87

Obudowa IP65



**INSTALACJA**  
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



**KONTROLA DOSTĘPU**  
I CZASU PRACY



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

### Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT