

Kamery IP Mpix zintegrowane

LC-566 IP PoE - Tubowa kamera sieciowa 5Mpix (2K QuadHD+)



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość	5 Mpx (2K QuadHD+)
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 - 5 Mpx,
Ogniskowa obiektywu [mm]	w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasilanie	12V DC, PoE
Kąt widzenia [°]	dla 2,8 mm/LED = 107°, dla 2,8-12 mm/AI = 102° - 25°, dla WiFi = 94°, dla MOTOZOOM/AI MOTOZOOM: 105° - 28°
Zasięg oświetlacza IR [LED]	dla 2,8 mm, LED, TiOC: 30 m, pozostałe modele: 60 m
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK
Funkcje AI [Dla AI/TiOC]	wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja: podejrzanego działania, zgromadzenia ludzi, ruchu ludzi i pojazdów
Kolor	biały, czarna
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]	-25 °C ... 60 °C
Wersje	Produkt dostępny w kilku wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, AI, Motozoom, AI Motozoom, LED, TiOC
Moduł TiOC [Dla wersji TiOC]	Aktywne odstraszanie - alarm świetlny-dźwiękowy

Naszym klientom oferujemy:

