

Kamery IP zintegrowane LC-6415 IP PREMIUM



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CMOS TI DaVinci DSP
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720 (HDTV 720p)
Czułość [lux]	0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 (1280 x 720)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależne strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED	TAK (5X42PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 40
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SMTP
ONVIF	TAK (2.0)
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 55
Wymiary [mm]	290 x 92 x 80
Waga [kg]	1,85

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT