

Kamery kopułkowe

LC-676 AHD- Kamera analogowa 5 Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	dla 2,8-12 mm i Premium=1/2.7 " Progressive Scan CMOS dla 3,6mm=1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 - 5 Mpx [tylko dla wersji Premium], dla pozostałych wersji - 1920 x 1080 px
Ogniskowa obiektywu [mm]	do wyboru obiektyw 2,8-12mm: manualny oraz motozoom
Zasilanie	12 V DC
Technologia	AHD
WDR	TAK dla obiektyw motozoom
BLC	TAK dla obiektyw motozoom
AWB	TAK
Dzień/Noc	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
Kąt widzenia [°]	dla 2,8-12 mm i Premium=88 ° ... 31 ° dla 3,6mm=83 ° ... 20 °
Zasięg oświetlacza IR	30m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wodoszczelność	IP66
D-WDR	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
DNR	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
ICR	TAK
AGC	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
Sharpness	TAK
F-DNR	TAK dla obiektyw motozoom
ROI	TAK dla obiektyw motozoom

Naszym klientom oferujemy:

