

Kamery kpułkowe LC-688C



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" SONY Ex-view CCD

Rozdzielczość [TVL] 560

Czułość [lux] 0

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Apertura [F] 2,0

Zasilanie 12V DC

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000

Zasięg oświetlacza IR [m] do 30

Stosunek sygnał-szum [dB] 48

Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] 1 / 75

Rodzaj wybierania międzyliniowe

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

AES TAK

Synchronizacja wewnętrzna

Temperatura pracy [°C] -30 - 50

Obudowa IP67 (wodoszczelna)

Wymiary [mm] 94 x 69

Waga [g] 450

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT