

## Kamery kopułkowe LC-688FISHEYE



**INSTALACJA**  
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



**KONTROLA DOSTĘPU**  
I CZASU PRACY



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" SONY Ex-view CCD
Rozdzielczość [TVL]	560
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,8
Zasilanie	12V DC
Elektroniczna migawka [s]	1/50 - 1/100000
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]	1 / 75
Kąt widzenia [°]	170
Stosunek sygnał-szum [dB]	48
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Synchronizacja	wewnętrzna
Rodzaj wybierania	międzyliniowe
BLC	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
AES	TAK
Temperatura pracy [°C]	-30 - 50
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Wymiary [mm]	94 x 69
Waga [g]	450

### Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT