

## Kamery kopułkowe LC-698



**INSTALACJA**  
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



**KONTROLA DOSTĘPU**  
I CZASU PRACY



**MONTAŻ**  
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH


### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Przetwornik                     | 1/3" HDIS                           |
| Rozdzielczość [TVL]             | 800                                 |
| Ogniskowa obiektywu [mm]        | 3,6                                 |
| Zasilanie [V]                   | 12                                  |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] | 1 / 75                              |
| Standard wideo                  | PAL                                 |
| AGC                             | TAK                                 |
| AWB                             | TAK                                 |
| BLC                             | TAK                                 |
| Oświetlacz IR                   | TAK                                 |
| ICR                             | TAK                                 |
| Dzień/Noc                       | TAK                                 |
| Zasięg oświetlacza IR [m]       | do 20                               |
| Kąt widzenia [°]                | 67                                  |
| Obudowa                         | IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna |
| Kolor                           | ciemny grafit                       |
| Temperatura pracy [°C]          | -10 - 50                            |
| Wymiary [mm]                    | 82x93 x 70                          |
| Waga [g]                        | 270                                 |

### Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT