

Kamery kopułkowe LC-698FISHEYE EFFIO



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" SONY DSP Effio CCD
Rozdzielczość [TVL]	700
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,8
Zasilanie	12V DC
Stosunek sygnał-szum [dB]	48
Synchronizacja	wewnętrzna
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Elektroniczna migawka [s]	1/50 - 1/100000
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]	1 / 75
BLC	TAK
AWB	TAK
DNR	TAK
AES	TAK
ATW	TAK
Rodzaj wybierania	międzyliniowe
Pobór mocy [mA]	400
Temperatura pracy [°C]	-30 - 50
Obudowa	IP67 (wodoszczelna), wandaloodporna
Wymiary [mm]	94 x 69

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT