

Kamery obrotowe LC-9018L



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" SONY CCD

Rozdzielczość [TVL] 520

Czułość [lux] 0,01

Zoom optyczny 18x

Zoom cyfrowy 10x

Obiektyw [mm] 4,1 ~ 73,8

Stosunek sygnał-szum [dB] max. 50

Obudowa IP66 (wodoszczelna)

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] 1 / 75

Pobór mocy [W] 20

Zdalne sterowanie RS-485

Zakres obrotu [°] 0 ~ 360

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90

Prędkość obrotu [°/] 240

Prędkość pochylenia [°/] 140

Liczba presetów 255

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT