

Kamery obrotowe LC-9018L



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" SONY CCD
Rozdzielczość [TVL]	520
Czułość [lux]	0,01
Zoom optyczny	18x
Zoom cyfrowy	10x
Obiektyw [mm]	4,1 ~ 73,8
Stosunek sygnał-szum [dB]	max. 50
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)
BLC	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]	1 / 75
Pobór mocy [W]	20
Zdalne sterowanie	RS-485
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 90
Prędkość obrotu [°/]	240
Prędkość pochylenia [°/]	140
Liczba presetów	255

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT