

Kamery IP Mpix obrotowe

## LC-HDX40 IP - Szybkoobrotowa kamera IP 4Mpix



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Sony CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	4MPix (QuadHD)
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480
Kąt widzenia [°]	61 - 1,9
Ogniskowa obiektywu [mm]	4.6 ... 165mm (36x zoom optyczny)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasilanie	12V DC/3a lub PoE 48V (802.3af)
Oświetlacz IR	do 140
Autotracking	TAK (optymalna odległość: 5 - 45m)
Dzień/Noc	TAK
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 93
Prędkość obrotu [°/s]	1 - 200 (poziom); 1 - 100 (pion)
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-40°C - 60°C
Wymiary [mm]	205 x 394 x 327
Waga [kg]	2,9
Dwukierunkowe audio	TAK (wbudowany mikrofon/głośnik)

Naszym klientom oferujemy:

